



Carico max. / Maximum load
Max. Belastung / Charge max.
Carga máxima / Carga máxima



DIN 74361 B/C

Cod./Code/Kode 600M140BC05
Code/Cód./Cód.

A richiesta; specificare il codice
On request; pls. specify the code
Auf Anfrage; bitte Kenn-Nr. angeben
Sur demande; spécifier le code
Opcional; indicar el código
Em caso de pedido, especificar o código

$$n_2 \cdot h = 300.000$$

Questo diagramma considera solo carichi radiali
This diagram shows radial loads only
Dieses Diagramm berücksichtigt nur Radiallasten
Ce diagramme considère seulement des charges radiales
En este diagrama se consideran sólo cargas radiales
Este diagrama considera somente cargas radiais

Dati tecnici / Specifications / Technische Daten Caractéristiques techniques / Datos técnicos / Características técnicas

Tipo / Type / Typ / Type / Tipo / Tipo	T ₂ max. [Nm]	T ₁ max. [Nm]	F _{max} [N]	n ₁ max. [rpm]	i = (*) non disinseribile / no disengage / nicht ausschaltbar / non débrabotables / sin embrague / não desengatáveis	Kg.	lt.
CWD2012 CF	2.200		25.000	3.500	42,36	39	0,7
CWD2012 SF	2.200		25.000	3.500	42,36	41	0,7

Freno Lamellare / Multidisc Brake / Lamellenbremse / Frein à lamelles / Freno de láminas / Freio lamelar

Pa [bar]	Pmax [bar]	Tf max [Nm]	
19	210	150	M10 x1

	Type	Description	Version
Solo per motore elettrico Electric motor only Für Gleichstrommotor Seulement pour moteur électrique Sólo para motor eléctrico Só para motor elétrico	Leroy Sommer	T15 - 24V. - 1,2 kW. - 1630 rpm	CF / SF
	Amatek - Prestolite	168MM 48 V. - LGAA4002	CF / SF